

MASTON

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

www.maston.fi

KUMIMAALI RUBBER comp®

Kestävä pinta
Helppo poistaa
vetämällä!



www.rubbercomp.com



RUBBERcomp® on monikäyttöinen, synteettinen ja ilmakuivuva erikoiskumi polymeeriseos, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävä kerroksen.

RUBBERcomp® on helppo levittää ruiskuttamalla, pensselillä tai kastamalla. Se suojaa käsiteltävän pinnan kosteutta, happeja, kulumista ja korroosiota vastaan. RUBBERcomp® pinnoite on antistaattinen, joustava ja muodostaa ei-liukkaan, pitävän kalvon.



Matta musta	Neon oranssi puolikiiltävä
Musta puolikiiltävä	Neon vihreä puolikiiltävä
Valkoinen puolikiiltävä	Sininen puolikiiltävä
Väritön matta	Punainen puolikiiltävä
Väritön kiiltävä	Metallinharmaa puolikiiltävä
Savunharmaa puolikiiltävä	Vannehopea kiiltävä
	Ohenne 450ml

VARASTOINTI:

36 kuukautta (= +10°C - +25°C, suhteellinen ilmankosteus max. 60%)

PAKKAUSKOOT:

400 ml spray

250 ml, 1 l, 3l nestemäinen, 450 ml ohenne

HAJU: liuotin

VÄRI: katso pakkauksen merkintä

Tarkemmat tiedot tuotekortista www.rubbercomp.com

KÄYTTÖKOHTEET JA -EDUT

METALLI: Parantunut kulutuskestävyys, korroosiosuoja, tärinän vaimennus, meluntorjunta.

PUU: Estää veden tunkeutumisen puuhun ja pinnan halkeamisen.

LASI: Parantaa iskunkestävyyttä ja estää sirpaleiden leviämistä.

TEKSTIILIT JA KÖYDET: Suojaa pinnan, estää veden tunkeutumisen, muodostaa homesuojan ja suojaa kulumiselta.

MUOVI: Muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.

KUMI: Muodostaa joustavan, naarmuuntumattoman kerroksen.

PAPERI JA PAHVI: Tekee pinnasta sään- ja repäisyn kestävä.



RUBBERcomp® pysyy joustavana koko elinikänsä eikä halkea tai haurastu edes äärimmäisissä sääolosuhteissa. RUBBERcomp® pysyy joustavana lämpötiloissa -30°C - $+90^{\circ}\text{C}$.

Kuivuttuaan kumikerros on helppo poistaa vain vetämällä.



KÄYTTÖOHJEET :



1. Puhdista pinta öljystä, rasvasta, liasta, vahasta. Tee aina koemaalaus näkymättömälle alueelle ja varmistu, ettei maalipinta reagoi RUBBERcomp® maalin kanssa.



2. Sekoita hyvin ennen käyttöä. Spray- ja ruisku-maalauksessa tarvitaan useita kerroksia riittävän kalvon paksuuden aikaan saamiseksi. Mitä paksumpi kerros, sen helpompi kalvo on irrottaa.



3. Maalausetaisyys n. 20cm



4. Suosittelemme vähintään neljää kerrosta. Auton ylimaalaukseen suosittelemme vähintään 6 kerrosta. Anna edellisen kerroksen kuivua 15 minuuttia maalauskertojen välillä.



5. Puhdista suutin säännöllisesti maalauskertojen välillä. Näin estät suuttimen tukkeutumisen ja maalin pisaroinnin. Käytä tarvittaessa pyyhettä puhdistamiseen.

Katso tarkemmat ohjeet www.rubbercomp.com



RUISKUMAALAUUS OHENNUS:

painon mukaan

70% RUBBERcomp® / 30% ohenne

tilavuuden mukaan:

76,5% RUBBERcomp® / 23,5% ohenne.

Paine 2.5-3.0 bar, suuttimen koko 1.4mm

PENSSELIMAALAUUS

Maalaa paksu, yhtenäinen kerros. Suosittelemme vähintään 2 kerrosta. Anna kuivua vähintään 4h kerrosten välillä.

PUUPINNAT

Emme suosittele maalaamista suoraan käsittelemättömälle pinnalle, sillä puun pinta värjäytyy väripastojen takia. Käytä ensimmäiseen kerrokseen väritöntä RUBBERcomp® maalia.

KUIVUMINEN


Kuivumisaika: (+20°C, 50 % suhteellinen ilmankosteus)

Pölykuiva: 15 minuuttia

Kosketuskuiva: 30 minuuttia

Läpikuiva: 4 tunnin kuluttua

Kuivumisajat riippuvat kerrospak-suudesta ja suosittelemme, että pinnan annetaan kuivua yön yli. Kuivumisajat viileissä lämpötiloissa voivat olla pidemmät. Kylmissä olosuhteissa maalattaessa pinnan laatu saattaa heiketä. Paksu pinnoitekerros saattaa vaatia pitemmän kuivumisajan. Lopullisen kovuutensa pinnoite saavuttaa noin kahden vuorokauden kuluessa.





MONIPUOLINEN RUBBERcomp® ESIMERKKEJÄ KÄYTTÖKOhteista

Tämä lista on luotu kuluttajakyselyllä mahdollisista RUBBERcomp® käyttökohteista. Listan tarkoituksena on tuottaa ideoita, ei ottaa kantaa siihen, mihin RUBBERcomp® tuotteita voi käyttää. Ideoita on tuhansia. Maston Oy ei ota kantaa ideoiden soveltuvuuteen ja rajaa vastuunsa vastaavan RUBBERcomp® tuotteen toimittamiseen asiakkaan hankkiman tilalle, mikäli asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen.

Mikäli kohde on ennestään maalattu, tee aina ensin koekäsittely vastaavalle, näkymättömiin jäävälle pinnalle. Tiedetyt maalityypit saattavat reagoida RUBBERcomp® liuottimien kanssa aiheuttaen pinnan kiehumisen. RUBBERcomp® kerros voidaan levittää kaikkien Maston Oy:n valmistamien maalien päälle niiden kuivuttua vähintään yhden viikon.

AUTOT, MOPOT, MOTTORIPYÖRÄT JA MUUT KULKUNEUVOT

Auton ylimaalaus haluttuun väriin
Vanteiden suojaus ja maalaus haluttuun väriin
Puskurin suojaus naarmuilta takaluukun alta
Kaiuttimen kalvojen korjaus
Kaasu-, jarru- ja kytkinkahvojen ja polkimien pinnoitus
Mopojen ja moottoripyörien kahvojen päällystys
Sähköosien vedeneristys
Sähköliittimien suojaus
Alustan ja helmapelttien suojaus
Pyöränkoteloiden suojaus
Kumiosien halkeamien peittäminen
Johtojen tiivistäminen
Työkalujen kahvojen käsittely



VENEET JA VESIURHEILU

Istuimien päällystys
Pressujen reikien paikkaus ja suojaus
Naarmuuntuvien pintojen suojaus
Kevyiden veneiden ja kanoottien kölin suojaus
Halkeamien suojaus
Köysien suojaus
Köysien pidon parantaminen
Kalastuspainojen suojaus
Kuljetukseen käytettävien telineiden päällystäminen
Vaatteiden vesieristys
Kumisaappaiden korjaus



URHEILU

Mailojen tartunnan parantaminen
Lohkeavien pintojen suojaus
Aseiden tukkien yms. suojaus
Sähkölaitteiden, lähettimien yms. vedeneristys
Varusteiden pinnoittaminen
Saumojen käsittely vedenpitäväksi



SÄHKÖ (tasavirta) JA ELEKTRONIikka

Kaapeleiden liitosten suojaus
Piirilevyjen suojaus
RC-autojen suojaus
Liittimien suojaus
Tärinäsuojaukset
Kytkimien eristys ja väritys
Juotosten suojaus



HARRASTUKSET JA KÄSITYÖT

Kuivakukkien päällystys
Pienten halkeamien paikkaus
Kukkapurkkien päällystys
Kukka-altaiden vedeneristys
Sablon -maalaus
Puutarhatyökalujen kädensijojen päällystys
Mattojen liukueste
Vaatteiden käsittely vedenpitäväksi
Tossujen pohjan pidon parantaminen
R/C autojen servot vedenpitäväksi
R/C autojen ikkunatummennukset
Maskit ja naamarit
Käsityöissä käytettävän rautalangan suojaus
Narujen suojaus ja värjäys
Paperin ja kartongin värjäys vedenpitäväksi
Saumojen eristäminen
Joustavan materiaalin värjäys ja taivuttaminen
Saksien, pinsettien ja käsityökalujen pinnat
Kivien maalaus



KOTI JA PUUTARHA

Katon tiivistäminen
Vesikourujen tiivistäminen
Katon läpivientien tiivistäminen
Ulkoterassitekstiilien käsittely vedenpitäväksi
Avainten merkitseminen väreillä
Ruukkujen värjäys, väri voidaan vaihtaa
Lasin päällystäminen
Suihkualtaiden käsittely vedenpitäväksi
Puutarhaletkujen suuttimien pidon parannus ja värjäys
Pitkäaikaisen varastoinnin suojakalvo
Kottikärryihin joustava, ruostumaton pinta
Käsipainoihin lisää pitoa ja iskunvaimennusta
Lasten lelujen pinnoitus
Leikkivälineiden pinnoitus
Mailojen ja pelivälineiden pinnoitus
Korien pinnoitus
Akvaarioiden tiivistys
Terävien reunojen peittäminen
Metalliverkkojen käsittely ja suojaus



MASTON



RUBBER comp®

Osallistu

suosittuun maalausvinkit -kilpailuumme
ja jätä oma kädenjälkesi sekä tarinasi
osoitteeseen www.maalausvinkit.fi
tai lähetä Youtube videolinkin osoite
maston@maston.fi

Voit voittaa jopa
1000 euroa



Maston Oy
Teollisuustie 10, 02880 Veikkola
Puh. 020 7188 580, Fax 020 7188 599
www.maston.fi • maston@maston.fi

CM218

