





HEAT RESISTANT PAINT 600 °C





COVERAGE



HEAT RESISTANT








MATERIAL



MAX +600 °C

HARDNESS



MASTON KUUMAKESTOMAALI. Käyttökohteita mm. pakoputkistot, moottoripyörän sylinterit, uuniluukut, kiukaat, ulkogrillit, savupiiput, joiden käyttölämpötila ei ylitä +600°C.

Puhdista ja kuivaa käsiteltävä pinta. Sekoita maali huolellisesti ennen käyttöä. Maalaa sivelimellä tai ruiskulla. Tarvittaessa suorita toinen käsittely märkää-märälle menetelmällä tai aikaisintaan 24h:n kuluttua (+20°C) ensimmäisestä käsittelystä. Maalipinta saavuttaa lopulliset ominaisuutensa, kun sitä on lämmitetty +200°C:ssa n. 2h ajan. Ohennus ja työvälineiden pesu: Maston Xylen.

SIDEAINE:

Silikoni, liuotinohenteinen

KIILTOASTE (DIN 67530 60 °): matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 600 °C

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

EU VOC-CONTENT: Musta VOC 396,17 g/l / Hopea VOC 513,41 g/l

PÄÄLLEMAALAU: 15 minuutin kuluessa tai 24 tunnin jälkeen

KOKO: 250ml, 1L & 10L

MYyntierä:

250ml 5 kpl

1l 2 kpl

10l 1 kpl

Tuote nr	Status	Tuotenimi	EAN
604803		Paint Heat-resistant silver +600 °C 250ml	6412490044572
604802	By order	Paint Heat-resistant black +600 °C 1l	6412490028466
604822	By order	Paint Heat-resistant white +600 °C 1l	6412490040673
604804		Paint Heat-resistant silver +600 °C 1l	6412490044589
6043996	By order	Paint Heat-resistant silver +600 °C 3l	6412490044626

BLACK



WARNING

SILVER



WARNING

Ohjeet voimassa, kun 20°C, ilman suhteellinen kosteus 20% - 70%