





SEINÄMAALI



COVERAGE




BRUSH / ROLL



TEMPERATURE



CLEAN



PAINT



CLEAN WITH WATER

MASTON SEINÄMAALI on vesiohenteinen puolihihmeä seinämaali. Laadukas, erittäin kestävä, peittävä ja nopeasti kuivuva maali, jolla maalaat kaunista silkinhoitoista pintaa. Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön, myös lasikuituisiin seinäpinnoitteisiin. Märkäpesu kestävyys – luokka 1.

KÄYTTÖOHJEET: Maalattava pinta puhdistettava ja annettava kuivua ennen levitystä. Työskentelylämpötilan oltava vähintään + 5 °C. Levitys telalla tai maalipensselillä. Kuiva ja uudelleenmaalattavissa 8-10 tunnin kuluttua. Voidaan ohentaa vedellä maks. 5%. Työvälineiden pesu vedellä. Ei saa jäättyä.

JÄTTEEN KÄSITTELY: Puhdista työvälineistä ylimääräinen tuote ennen niiden pesua. Kerää tuotejätteet sopivaan säiliöön hävittämistä varten. Tuotetta ei saa päästää viemäriin. Jätteet kerätään ja hävitetään voimassa olevan ympäristölainsäädännön, -lupien ja paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Liuotinvapaa, kovettunut maali- ja maalausjäte voidaan yleensä toimittaa kaatopaikalle. Nestemäinen jäte tulee toimittaa vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen tai muualle vastaavaan paikkaan vaarallisenä jätteenä käsiteltäväksi.

HÄVITYSMENETELMÄ: Tyhjät, kuivat myyntipakkaukset voidaan toimittaa järjestettyyn pakkausten kierrätykseen tai tällaisen mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA: Minimissään +5 °C, optimaalinen lämpötila on +20 °C.

KUIVUMISAIKA: 8-10 tuntia (+20°C, suhteellinen ilmankosteus 65%), muutokset ilmankosteudessa ja lämpötilassa vaikuttavat kuivumisaikaan.

OHENNUS: Max 5%. Pohjakerrosta maalatessa voidaan ohentaa max 5%. Viimeistely suositellaan tehtäväksi ohentamattomalla maalilla.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Heti käytön jälkeen vedellä.

SÄVYTYS: max 5% yleisesti käytössä olevilla sävytyspastoilla.

MÄRKÄPESUKESTÄVYYS: Luokka 1

KUIVA-AINEPITOISUUS: n. 49%

PH-ARVO: n. 9

SÄVYTYS: Maksimissaan 5%, tavanomaisilla sävytyspastoilla

VISKOSITEETTI: Hieman tixotrooppinen

VARASTOINTI: Viileässä, mutta ei saa jäättyä. Lasten ulottumattomissa. 36kk

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

puolikiiltävä 35-50 kiiltoyksikköä

EU VOC-ARVO: A/b VOC/ max. 100 g/l (2010), VOC max. 1 g/l

KOKO: 2,7L & 9L

MYNTIERÄ: 1 kpl

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 65%

Seinämaali 2,7 L

MASTON

Art Nr	Seinämaali 2,7L	Color	Barcode
6211001	Seinämaali Valkoinen 2,7L		6412490041014
6211002	Seinämaali Maalarinvalkoinen 2,7L		6412490041021
6211003	Seinämaali Vaaleanharmaa 2,7L		6412490041038
6211004	Seinämaali Tummanharmaa 2,7L		6412490041045

Seinämaali 9 L

Art Nr	Seinämaali 9L	Color	Barcode
6212001	Seinämaali Valkoinen 9L		6412490041052